

SCOOT 4

- SYNTHETIC -

REGULAR


Стандарты : JASO MB – API SL



● Доступные классы вязкости:

10W30 - 10W40

Синтетическое моторное масло для 4-тактных скутеров, предназначенных для регулярного использования. Его формулировка обеспечивает защиту двигателя и экономию топлива.



● Упаковка:

● Физико-химические свойства:

ТЕСТ	МЕТОД	ПОКАЗАТЕЛИ		ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
		10W30	10W40	
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20° С	ISO12185	0,869	0,869	G/cm ³
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100° С	ASTM D445	11,5	14,5	mm ² /s
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40° С	ASTM D445	80	99,8	mm ² /s
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	135	150	-
ТЕМП. ВСПЫШКИ	ASTM D92	226	228	°C
ТЕМП. ЗАСТЫВАНИЯ	ASTM D97	-33	-30	°C
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	8,5	8,5	mgKOH/g
КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО	ASTM D664	2,12	2,31	mgKOH/g
JASO N°	-	M033IPN021	M033IPN020	-



La Meunière - CS 10001 - FR 13480 CABRIÈS - TÉL. : +33 4 42 94 05 65 - Fax : +33 4 42 94 05 66

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТекЛюб» Юридический адрес: 142702, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, улица Павловская, дом 14Б, помещение 205. Тел: +7 495 980 27 20

info@ipone.fr - www.ipone.com - /iponelube - /iponelube - iponelube